

Reflex Reflexomat RF 400, для станций поддержания давления Reflexomat, Серый, 6 bar



Артикул: 8789300



Характеристики

Тип	RF 400
Номинальный объем	400 l
Макс. полезный объем	360 l
Макс. допуст. температура системы	120 °C
Макс. допуст. рабочая температура	70 °C
Макс. допуст. рабочее давление	6 bar
Присоединение	G 1"
Диаметр	740 mm
Макс. высота	1253 mm
Высота. Подключение воды	177 mm
Высота при наклоне	1264 mm
Вес	69,20 kg

Описание

Reflex Reflexomat RF

Ёмкости для управляемых компрессором установок поддержания давления Reflexomat в закрытых системах отопления и охлаждения. Допуск в соответствии с Директивой 2014/68/ЕС об оборудовании, работающем под давлением. Резервуары изготовлены в соответствии с DIN EN 13831 и VDI 4708 или AD 2000.

- для напольного монтажа
- сменная мембрана в форме груши в соответствии с DIN EN 13831
- Внутреннее и наружное пластиковое покрытие
- Защита с помощью проверенного предохранительного клапана (SV)
- включая приваренную боковую муфту для подключение датчика разрыва мембраны
- Основная ёмкость RG включает преобразователь для измерения уровня

Примечание.

Согласно SWKI HE301-01 и SVTI лицензия не требуется для $(PSV \cdot VN \leq 3000 \text{ бар} \cdot \text{лitr})$.

