

Основная ёмкость Reflex Reflexomat RG 1500, для установки поддержания давления Reflexomat, Серый, 6 бар



Артикул: 8650305



Характеристики

Тип	RG 1500
Номинальный объем	1500 l
Макс. полезный объем	1350 l
Макс. допуст. температура системы	120 °C
Макс. допуст. рабочая температура	70 °C
Макс. допуст. рабочее давление	6 bar
Присоединение	DN65/PN6
Диаметр	1200 mm
Макс. высота	2020 mm
Высота. Подключение воды	186 mm
Высота при наклоне	2096 mm
Вес	328,00 kg

Описание

Reflex Reflexomat RG

Ёмкости для управляемых компрессором установок поддержания давления Reflexomat в закрытых системах отопления и охлаждения. Допуск в соответствии с Директивой 2014/68/ЕС об оборудовании, работающем под давлением. Резервуары изготовлены в соответствии с DIN EN 13831 и VDI 4708 или AD 2000.

- для напольного монтажа
- сменная мембрана в форме груши в соответствии с DIN EN 13831
- Внутреннее и наружное пластиковое покрытие
- Защита с помощью проверенного предохранительного клапана (SV)
- включая приваренную боковую муфту для подключение датчика разрыва мембраны
- Основная ёмкость RG включает преобразователь для измерения уровня

Примечание.

Согласно SWKI HE301-01 и SVTI лицензия не требуется для $(PSV \cdot VN \leq 3000 \text{ бар} \cdot \text{литр})$.

